

PROTEC ’ LAK

crème liquide blanche au PTFE

bidon 500ml = 017PR LAK 05



INFORMATION TECHNIQUE

NETTOIE, ENTRETIENT et PROTÈGE DURABLEMENT

“PROTEC’LAK” convient pour l’entretien de surfaces récentes en aluminium, acier ou MDF laqué (thermolaquage / laquage poudre polyester), et également sur surfaces anodisées, émaillées ou stratifiées.
Il convient aussi pour l’entretien et la protection de surfaces rénovées avec “RESTAUR ‘ LAK”.

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, les panneaux, etc. en aluminium, acier, MDF ont été laqués à leur sortie d'usine, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un système de protection qui augmente leur résistance aux conditions atmosphériques et qui facilite leur entretien.
Cependant, l'environnement subit aujourd’hui les attaques de la pollution, des souillures, des pluies acid du sel, etc.   Il est donc devenu indispensable d’entretenir les surfaces thermolaquées.

Un support laqué non entretenu, ou entretenu avec des produits non étudiés pour lui, subira des conséquences comme encrassement visible, ternissement, voiles ou petites taches blanchâtres sur les surfaces et premières traces d'oxydation, voire corrosion pénétrante ayant pour effet d'épuiser peu à pe toutes les réserves de protection qui assuraient au laquage une durée de vie prolongée.
Mais si on veut que le thermolaquage garde ses qualités, il ne faut pas l'entretenir avec n'importe quoi !

“PROTEC’LAK” nettoie et protège contre pluies acides, air marin, rayons UV. - empêche la fixation du CO^2, des mousses, des taches et auréoles   - Il s’applique également sur métaux nus récents ou rénovés, protège les surfaces en aluminium brut ou anodisé rénovées contre une nouvelle oxydation, contre les salissures atmosphériques, dépôts blanchâtres, etc.

DOMAINE D'UTILISATION
Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, portes de garage, volets, revêtements décoratifs, balustrades, luminaires, mobilier, objets d'art, corniches, et également: équipements de bateaux, motos et voitures, profils, boîte aux lettres, meubles de cuisine et salle de bain, appareils ménagers, etc.

MODE D'EMPLOI
Agiter le flacon avant l'emploi.   Dépoussiérer au préalable si nécessaire.
Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de "PROTEC’ LAK" jusqu'à disparition des salissures.
Essuyer.
Appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC‘LAK" au PTFE afin d’assurer une très longue protection et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre (sur grandes surfaces, frotter avec une   éponge végétale humide imbibée de produit et polir ensuite avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre).

Remarques:
Pour enlever les traces laissées par les colles traditionnelles, trace de silicone, papier collants et les auto-collants: enlever les papiers non-poreux et imbiber la colle d’une bonne couche de “PROTEC ‘ LAK” ; laisser agir 3 à 4 minutes puis frotter les traces de colle avec un chiffon; polir ensuite en suivant le mode d’emploi.
Pour cette utilisation, préférer toutefois le “thinner LODAN DEG”.



PROTEC ' LAK

crème liquide blanche au PTFE

INFORMATION TECHNIQUE (SUITE)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect crème laiteuse.
Poids spécifique 1
PH 7 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALICOAT.
Stockage à l'abri du gel.
Température d'application 10 à 25 °C.
Ne pas utiliser le produit en plein soleil
Non inflammable
Antistatique
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

"PROTEC'LAK" ne contient pas de produits abrasifs ni de composants nuisibles pour l'aluminium.
Il préserve la solidité, le laquage et le lustre de l'aluminium

"PROTEC'LAK" dissout les taches de goudron, enlève les traces laissées par les auto-collants, réduit les risques de griffes et rend lisses les surfaces traitées.
Il n'altère pas les surfaces vitrées ni les joints secs de menuiseries.

"PROTEC'LAK" est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

"PROTEC'LAK" est indispensable pour le nettoyage du thermolaquage poudre

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
S61 Eviter le rejet dans l'environnement.